

COUPLES EN Nm POUR ACTIONNEURS DOUBLE EFFET

Modèle	Pression (bar) - Air Service											
Actionneur	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
0M0-100	0,1	0,2	0,25	0,35	0,4	0,5	0,55	0,6	0,7	0,75	0,85	0,9
014-100	1,1	1,6	2,1	2,6	3,0	3,5	4,0	4,5	5,1	5,6	6,1	6,7
024-100	1,8	2,7	3,6	4,6	5,5	6,4	7,3	8,2	9,2	10,2	11,1	12,1
034-100	3,9	5,8	7,6	9,6	11,5	13,4	15,4	17,4	19,3	21,3	23,2	25,3
054-100	9,0	12,5	16,5	20,0	24,0	27,5	31,5	35,0	39,0	43,0	46,5	50,5
074-100	22,0	30,5	39,5	48,5	57,5	66,5	76,0	85,5	95,0	105,0	114,0	124,0
084-100	38,7	53,2	67,7	82,3	96,8	111,4	125,9	140,5	155	169,6	184,1	198,7
094-100	46	64	83	102	121	140	159	179	199	220	241	261
103-100	80	111	141	172	202	232	263	294	325	355	385	416
124-100	103	147	190	232	275	319	360	403	446	490	532	575
144-100	265	360	460	560	660	760	870	975	1080	1180	1280	1375
154-100	435	605	769	937	1109	1287	1457	1632	1808	1982	2153	2337
164-100	640	860	1090	1310	1530	1750	1980	2200	2420	2650	2870	3100
184-100	1250	1750	2250	2750	3250	3750	4300	4850	5400	5950	6400	6900
214-100	2624	3623	4544	5568	6516	7553	8521	9523	10553	11561	12543	13589
304-100	3720	5160	6600	7965	9435	10845	12240	13635	15030	16440	17835	19140